



ComBelt
conveyor belt



Конвейерная лента ALTAI

СТРУКТУРА			
Общая толщина	1,00 ± 0,1 мм	Рабочая температура	Мин.: -20°C Макс.: +100°C
Количество слоев	2	Вес	0,8 ± 10% кг/м²
Корд	Полиэстер	Нить утка	жесткая
Конструкция		Тех. информация	
Верхнее покрытие		Максимальная ширина рулона 3200 мм	
Толщина	0,1 мм	Диаметры валов	Прямое огибание мин: 10 мм
Материал	полиуретан	При температуре 20°C	Обратный вал мин.: 20 мм
Цвет	прозрачный	Нагрузка при 1% растяжении	8 N/мм
Тип поверхности	пропитка	Нагрузка на разрыв	150 N/мм
Твердость		Методы соединения	Варианты поддержки
Внутренний материал	полиуретан	☒ соединение Z-зубьями	☒ стол
Нижнее покрытие		☒ соединение замками	☒ ролики
Толщина	0,1 мм	☐ Соединение внахлест	☐ желоб
Материал	полиуретан	Другие характеристики	
Цвет	прозрачный	Антистатичность	
Тип поверхности	пропитка	Пищевой сертификат СЭЗ	
Твердость	-	Масложиростойкость	
		Высокие антиадгезионные свойства	

