



ComBelt
conveyor belt



Конвейерная лента BAIKAL MATT Blue

СТРУКТУРА			
Общая толщина	1,30 ± 0,1 мм	Рабочая температура	Мин.: -20°C Макс.: +80°C
Количество слоев	2	Вес	1,20 ± 10% кг/м²
Корд	Полиэстер	Нить утка	жесткая
Конструкция	Тех. информация		
Верхнее покрытие	Максимальная ширина рулона 3200 мм		
Толщина	0,30 мм	Диаметры валов	Прямое огибание мин: 6 мм
Материал	полиуретан	При температуре 20°C	Обратный вал мин.: 25 мм
Цвет	Синий	Нагрузка при 1% растяжении	12 N/мм
Тип поверхности	матовая гладкая	Нагрузка на разрыв	180 N/мм
Твердость	85 ± 3 ShA	Методы соединения	Варианты поддержки
Внутренний материал	полиуретан	☒ соединение Z-зубьями	☒ стол
Нижнее покрытие		☒ соединение замками	☒ ролики
Толщина		☐ соединение внахлест	☐ желоб
Материал		Другие характеристики	
Цвет		Антистатичность	
Тип поверхности		Пищевой сертификат СЭЗ	
Твердость		Масложиростойкость	

