



ComBelt
conveyor belt



Конвейерная лента BARNAUL

СТРУКТУРА			
Общая толщина	5,50 ± 0,1 мм	Рабочая температура	Мин.: -10°C Макс.: +80°C
Количество слоев	3	Вес	7,60 ± 10% кг/м²
Корд	Полиэстер	Нить утка	Средней жесткости
Конструкция		Тех. информация	
Верхнее покрытие		Максимальная ширина рулона 1800 мм	
Толщина	2,00 ± 0,1 мм	Диаметры валов	Прямое огибание мин: 120 мм
Материал	ПВХ	При температуре 20°C	Обратный вал мин.: 200 мм
Цвет	белый	Нагрузка при 1% растяжении	20 N/мм
Тип поверхности	Глянцевая гладкая	Нагрузка на разрыв	360 N/мм
Твердость	70 ± 3 ShA	Методы соединения	Варианты поддержки
Внутренний материал	ПВХ	☒ соединение Z-зубьями	☐ стол
Нижнее покрытие		☒ соединение замками	☒ ролики
Толщина	0,5 ± 0,1 мм	☒ соединение внахлест	☒ желоб
Материал	ПВХ	Другие характеристики	
Цвет	белый	Пищевой сертификат СЭЗ	
Тип поверхности	Матовая гладкая	Масложиростойкость	
Твердость	70 ± 3 ShA	Повышенная износостойкость	

