



ComBelt
conveyor belt



Конвейерная лента BORODINO

СТРУКТУРА			
Общая толщина	0,80 ± 0,1 мм	Рабочая температура	Мин.: -20°C Макс.: +90°C
Количество слоев	1	Вес	0,80 ± 10% кг/м²
Корд	Полиэстер	Нить утка	Гибкая
Конструкция	Тех. информация		
Верхнее покрытие	Максимальная ширина рулона 3200 мм		
Толщина	0,30 ± 0,1 мм	Диаметры валов	Прямое огибание мин.: 3 мм
Материал	полиуретан	При температуре 20°C	Обратный вал мин.: 7 мм
Цвет	белый	Нагрузка на разрыв	70 N/мм
Тип поверхности	матовая гладкая	Нагрузка при 1% растяжении	4 N/мм
Твердость	90 ± 3 ShA	Методы соединения	Варианты поддержки
Внутренний материал	-	☒ соединение Z-зубьями	☐ ролики
Нижнее покрытие			
Толщина	0,10 ± 0,1 мм	☒ соединение замками	☒ стол
Материал	полиуретан	☐ соединение внахлест	☐ желоб
Цвет	прозрачный	Другие характеристики	
Тип поверхности	пропитка	Антистатичность	
Твердость		Пищевой сертификат СЭЗ	
		Масложиростойкость	
		Абразивоустойчивость	
		Возможность использования на ножевом развороте	

