



ComBelt  
conveyor belt



## Конвейерная лента Everest

| СТРУКТУРА           |                       |                                                          |                                          |
|---------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Общая толщина       | 0,8 ± 0,1 мм          | Рабочая температура                                      | Мин.: -30°C Макс.: +100°C                |
| Количество слоев    | 1                     | Вес                                                      | 0,9 ± 10% кг/м²                          |
| Корд                | полиэстер             | Нить утка                                                | жесткая                                  |
| Конструкция         |                       | Тех. информация                                          |                                          |
| Верхнее покрытие    |                       | Максимальная ширина рулона 1200 мм                       |                                          |
| Толщина             | 0,2 мм ± 0,1 мм       | Диаметры валов                                           | Прямое огибание мин: 2 мм                |
| Материал            | Полиуретан            | При температуре 20°C                                     | Обратный вал мин.: 2 мм                  |
| Цвет                | оранжевый             | Нагрузка на разрыв                                       | 70 N/мм                                  |
| Тип поверхности     | Ромбовидная Harlequin | Нагрузка при 1% растяжении                               | 4 N/мм                                   |
| Твердость           | 85 A ± 3 ShA          | Методы соединения                                        | Варианты поддержки                       |
| Внутренний материал |                       | <input checked="" type="checkbox"/> соединение Z-зубьями | <input checked="" type="checkbox"/> стол |
| Нижнее покрытие     |                       | <input checked="" type="checkbox"/> соединение замками   | <input type="checkbox"/> ролики          |
| Толщина             | 0,10 мм               | <input type="checkbox"/> соединение внахлест             | <input type="checkbox"/> желоб           |
| Материал            | Полиуретан            | Другие характеристики                                    |                                          |
| Цвет                | прозрачный            | Пищевой сертификат СЭЗ                                   |                                          |
| Тип поверхности     | пропитка              | Масложиростойкость                                       |                                          |
| Твердость           |                       | Возможность использования на ножевом развороте           |                                          |

