



Конвейерная лента KARELIA

СТРУКТУРА			
Общая толщина	1,50 ± 0,1 мм	Рабочая температура	Мин.: -20°C Макс.: +80°C
Количество слоев	2	Вес	1,40 ± 10% кг/м²
Корд	Полиэстер	Нить утка	Особо жесткая
Конструкция		Тех. информация	
Верхнее покрытие		Максимальная ширина рулона	3200 мм
Толщина	0,30 ± 0,1 мм	Диаметры валов	Прямое огибание мин.: 20 мм
Материал	Полиуретан	При температуре 20°C	Обратный вал мин.: 40 мм
Цвет	Темно-зеленый	Нагрузка на разрыв	270 N/мм
Тип поверхности	матовая гладкая	Нагрузка при 1% растяжении	14 N/мм
Твердость	92 ± 3 ShA	Методы соединения	Варианты поддержки
Внутренний материал	полиуретан	☒ соединение Z-зубьями	☒ стол
Нижнее покрытие		☒ соединение замками	☒ ролики
Толщина	0,10 мм	☐ соединение внахлест	☐ желоб
Материал	Полиуретан	Другие характеристики	
Цвет	прозрачный	Антистатичность	
Тип поверхности	пропитка	Масложиростойкость	
Твердость		Абразивоустойчивость	
		Устойчивость к формальдегиду	

