



ComBelt
conveyor belt



Конвейерная лента KAZAN

СТРУКТУРА					
Общая толщина	3,80 ± 0,1 мм	Рабочая температура	Мин.: -15°C Макс.: +80°C		
Количество слоев	2	Вес	4,5 ± 10% кг/м²		
Корд	Полиэстер	Нить утка	жесткая		
Конструкция		Тех. информация			
Верхнее покрытие		Максимальная ширина рулона	3300 мм		
Толщина	2,00 ± 0,1 мм	Диаметры валов	Прямое огибание мин: 60 мм		
Материал	ПВХ	При температуре 20°C	Обратный вал мин.: 100 мм		
Цвет	темно-зеленый	Нагрузка при 1% растяжении	12 N/мм		
Тип поверхности	гладкая	Нагрузка на разрыв	270 N/мм		
Твердость	80 ± 3 ShA	Методы соединения	Варианты поддержки		
Внутренний материал	ПВХ	☒ соединение Z-зубьями	☒ стол		
Нижнее покрытие	Толщина	0,00 мм	☒ соединение замками	☒ ролики	
		Материал	полиэстер	☒ соединение внахлест	☐ желоб
		Цвет	натуральный	Другие характеристики	
		Тип поверхности		Антистатичность	
		Твердость		Огнеустойчивость	
		Износостойкость			

