



Конвейерная лента KOLOMNA

СТРУКТУРА			
Общая толщина	4,60 ± 0,1 мм	Рабочая температура	Мин.: -15°C Макс.: +80°C
Количество слоев	3	Вес	5,0 ± 10% кг/м²
Корд	Полиэстер	Нить утка	Гибкая
Конструкция		Тех. информация	
Верхнее покрытие		Максимальная ширина рулона 3000 мм	
Толщина	0,80 ± 0,1 мм	Диаметры валов	Прямое огибание мин: 100 мм
Материал	ПВХ	При температуре 20°C	Обратный вал мин.: 120 мм
Цвет	Темно-зеленый	Нагрузка при 1% растяжении	18 N/мм
Тип поверхности	Глянцевая гладкая	Нагрузка на разрыв	270 N/мм
Твердость	80 ± 3 ShA	Методы соединения	Варианты поддержки
Внутренний материал	ПВХ	☒ соединение Z-зубьями	☒ стол
Нижнее покрытие		☒ соединение замками	☒ ролики
Толщина	0,80 ± 0,1 мм	☒ соединение внахлест	☒ желоб
Материал	ПВХ	Другие характеристики	
Цвет	Темно-зеленый	Огнестойкость	
Тип поверхности	Вафельная	Абразивоустойчивость	
Твердость	85 ± 3 ShA		

