



ComBelt
conveyor belt



Конвейерная лента KOSTROMA

СТРУКТУРА			
Общая толщина	3,10 ± 0,1 мм	Рабочая температура	Мин.: -15°C Макс.: +80°C
Количество слоев	2	Вес	3,2 ± 10% кг/м²
Корд	Полиэстер	Нить утка	жесткая
Конструкция		Тех. информация	
Верхнее покрытие		Максимальная ширина рулона 3000 мм	
Толщина	0,70 мм	Диаметры валов	Прямое огибание мин: 50 мм
Материал	ПВХ	При температуре 20°C	Обратный вал мин.: 80 мм
Цвет	темно-зеленый	Нагрузка при 1% растяжении	10 N/мм
Тип поверхности	гладкая	Нагрузка на разрыв	180 N/мм
Твердость	80 ± 3 ShA	Методы соединения	Варианты поддержки
Внутренний материал		☒ соединение Z-зубьями	☒ стол
Нижнее покрытие		☒ соединение замками	☒ ролики
Толщина	0,80 мм	☒ соединение внахлест	☐ желоб
Материал	ПВХ	Другие характеристики	
Цвет	темно-зеленый		
Тип поверхности	вафельная		
Твердость	85 ± 3 ShA		

