



ComBelt
conveyor belt



Конвейерная лента KREFELD

СТРУКТУРА			
Общая толщина	4,80± 0,1 мм	Рабочая температура	Мин.: -15°C Макс.: +90 °C
Количество слоев	2	Вес	3,80 ± 10% кг/м²
Корд	полиэстер	Нить утка	жесткая
Конструкция		Тех. информация	
Верхнее покрытие		Максимальная ширина рулона	1200 мм
Толщина	2,00± 0,1 мм	Диаметры валов	Прямое огибание мин.: 60 мм
Материал	ПВХ	При температуре 20°C	Обратный вал мин.: 120 мм
Цвет	белый	Нагрузка при 1% растяжении	8 N/мм
Тип поверхности	зубчатая	Нагрузка на разрыв	150 N/мм
Твердость	40 ± 3 ShA	Методы соединения	Варианты поддержки
Внутренний материал	ПВХ	☒ соединение Z-зубьями	☒ стол
Нижнее покрытие		☐ соединение внахлест	☒ ролики
Толщина	0,00 мм	☒ соединение замками	☐ желоб
Материал	полиэстер	Другие характеристики	
Цвет	натуральный	Пищевой сертификат СЭЗ	
Тип поверхности		Масложиростойкость	
Твердость			

