



Конвейерная лента LADOGA

СТРУКТУРА			
Общая толщина	1,30 ± 0,1 мм	Рабочая температура	Мин.: -20°C Макс.: +100°C
Количество слоев	2	Вес	1,20 ± 10% кг/м²
Корд	хлопок	Нить утка	мягкая
Конструкция		Тех.информация	
Верхнее покрытие		Максимальная ширина рулона	2000 мм
Толщина	0,20 ± 0,1 мм	Диаметры валов	Прямое огибание мин: 3 мм
Материал	хлопок	При температуре 20°C	Обратный вал мин.: 12 мм
Цвет	кремовый	Нагрузка при 1% растяжении	8 N/мм
Тип поверхности		Нагрузка на разрыв	150 N/мм
Твердость		Методы соединения	Варианты поддержки
Внутренний материал	Термопласт, ПУ	☒ соединение Z-зубьями	☒ стол
Нижнее покрытие		☐ соединение внахлест	☒ ролики
Толщина	0,20 ± 0,1 мм	☒ соединение замками	☐ желоб
Материал	хлопок	Другие характеристики	
Цвет	кремовый	Пищевой сертификат СЭЗ	
Тип поверхности		Масложиростойкость	
Твердость		Обладает антиадгезионными свойствами	
		Возможность использования на ножевом развороте	

