



Конвейерная лента MARSEILLE

СТРУКТУРА			
Общая толщина	1,20 ± 0,1 мм	Рабочая температура	Мин.: -20°C Макс.: +80°C
Количество слоев	1	Вес	1,20 ± 10% кг/м²
Корд	Полиэстер	Нить утка	гибкая
Конструкция		Тех. информация	
Верхнее покрытие		Максимальная ширина рулона 2000 мм	
Толщина	0,50 ± 0,1 мм	Диаметры валов	Прямое огибание мин: 8 мм
Материал	Полиуретан	При температуре 20°C	Обратный вал мин.: 15 мм
Цвет	белый	Нагрузка при 1% растяжении	4 N/мм
Тип поверхности	гладкая	Нагрузка на разрыв	70 N/мм
Твердость	85 ± 3 A	Методы соединения	Варианты поддержки
Внутренний материал		☒ соединение Z-зубьями	☒ ролики
Нижнее покрытие		☒ соединение замками	☒ желоб
Толщина	0,10 мм	☐ соединение внахлест	☒ стол
Материал	ПУ	Другие характеристики	
Цвет	Прозрачный	Пищевой сертификат СЭЗ	
Тип поверхности	Пропитка	Масложиростойкость	
Твердость		Рекомендован для поворотных конвейеров	

