



Конвейерная лента MINSK

СТРУКТУРА			
Общая толщина	1,80 ± 0,1 мм	Рабочая температура	Мин.: -10°C Макс.: +80°C
Количество слоев	2	Вес	1,70 ± 10% кг/м²
Корд	хлопок+полиэстер	Нить утка	гибкая
Конструкция		Тех.информация	
Верхнее покрытие		Максимальная ширина рулона 3000 мм	
Толщина	0,30 ± 0,1 мм	Диаметры валов	Прямое огибание мин.: 20 мм
Материал	хлопок	При температуре 20°C	Обратный вал мин.: 22 мм
Цвет	натуральный	Нагрузка при 1% растяжении	8 N/мм
Тип поверхности	-	Нагрузка на разрыв	150 N/мм
Твердость	-	Методы соединения	Варианты поддержки
Внутренний материал	ПВХ	☒ соединение Z-зубьями	☒ ролик
Нижнее покрытие		☒ соединение замками	☒ желоб
Толщина	0,30 ± 0,1 мм	☐ соединение внахлест	☒ стол
Материал	хлопок	Другие характеристики	
Цвет	натуральный	Пищевой сертификат СЭЗ	
Тип поверхности	-	Масложиростойкость	
Твердость	-	Антиадгезионные свойства	

