



ComBelt
conveyor belt



Конвейерная лента MOSCOW

СТРУКТУРА			
Общая толщина	2,00 ± 0,1 мм	Рабочая температура	Мин.: -10°C Макс.: +80°C
Количество слоев	2	Вес	2,10 ± 10% кг/м²
Корд	полиэстер	Нить утка	жесткая
Конструкция		Тех. информация	
Верхнее покрытие		Максимальная ширина рулона 3000 мм	
Толщина	0,50 ± 0,1 мм	Диаметры валов	Прямое огибание мин.: 30 мм
Материал	ПВХ	При температуре 20°C	Обратный вал мин.: 60 мм
Цвет	белый	Нагрузка при 1% растяжении	8 N/мм
Тип поверхности	глянцевая гладкая	Нагрузка на разрыв	150 N/мм
Твердость	74 ± 3 ShA	Варианты поддержки	Методы соединения
Внутренний материал	ПВХ	☒ стол	☒ соединение Z-зубьями
Нижнее покрытие		☒ ролики	☒ соединение замками
Толщина	0,00 мм	☐ желоб	☐ соединение внахлест
Материал	полиэстер	Другие характеристики	
Цвет	натуральный	Пищевой сертификат СЭЗ	
Тип поверхности	-	Масложиростойкость	
Твердость	-		

