



ComBelt
conveyor belt



Конвейерная лента ONEGA

СТРУКТУРА			
Общая толщина	1,20 ± 0,1 мм	Рабочая температура	Мин.: -20°C Макс.: +80°C
Количество слоев	1	Вес	1,1 ± 10% кг/м²
Корд	Полиэстер	Нить утка	жесткая
Конструкция		Тех.информация	
Верхнее покрытие		Максимальная ширина рулона 1200 мм	
Толщина	0,70 ± 0,1 мм	Диаметры валов	Прямое огибание мин: 10 мм
Материал	Полиуретан	При температуре 20°C	Обратный вал мин.: 25 мм
Цвет	белый	Нагрузка при 1% растяжении	4 N/мм
Тип поверхности	Вафельная	Нагрузка на разрыв	70 N/мм
Твердость	86 ± 3 ShA	Методы соединения	Варианты поддержки
Внутренний материал		☒ соединение Z-зубьями	☒ стол
Нижнее покрытие		☒ соединение замками	☒ ролики
Толщина	0,10 мм	☐ Соединение внахлест	☐ желоб
Материал	Полиуретан	Другие характеристики	
Цвет	прозрачный	Пищевой сертификат СЭЗ	
Тип поверхности	пропитка	Масложиростойкость	
Твердость		Антистатичность	

