



ComBelt  
conveyor belt



## Конвейерная лента PARIS blue

| СТРУКТУРА           |                   |                                                          |                                            |
|---------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Общая толщина       | 2,40 ± 0,1 мм     | Рабочая температура                                      | Мин.: -10°C Макс.: +80°C                   |
| Количество слоев    | 2                 | Вес                                                      | 2,7 ± 10% кг/м²                            |
| Корд                | Полиэстер         | Нить утка                                                | жесткая                                    |
| Конструкция         |                   | Тех.информация                                           |                                            |
| Верхнее покрытие    |                   | Максимальная ширина рулона 3000 мм                       |                                            |
| Толщина             | 0,70 ± 0,1 мм     | Диаметры валов                                           | Прямое огибание мин: 40 мм                 |
| Материал            | ПВХ               | При температуре 20°C                                     | Обратный вал мин.: 60 мм                   |
| Цвет                | Синий             | Нагрузка при 1% растяжении                               | 8 N/мм                                     |
| Тип поверхности     | Глянцевая гладкая | Нагрузка на разрыв                                       | 180 N                                      |
| Твердость           | 74 ± 3 ShA        | Методы соединения                                        | Варианты поддержки                         |
| Внутренний материал | ПВХ               | <input checked="" type="checkbox"/> соединение Z-зубьями | <input checked="" type="checkbox"/> стол   |
| Нижнее покрытие     |                   | <input checked="" type="checkbox"/> соединение замками   | <input checked="" type="checkbox"/> ролики |
| Толщина             | 0,00 мм           | <input type="checkbox"/> соединение внахлест             | <input type="checkbox"/> желоб             |
| Материал            | полиэстер         | Другие характеристики                                    |                                            |
| Цвет                | натуральный       | Пищевой сертификат СЭЗ                                   |                                            |
| Тип поверхности     | гладкая           | Масложиростойкость                                       |                                            |
| Твердость           | -                 |                                                          |                                            |

