



ComBelt
conveyor belt



Конвейерная лента PECHORA

СТРУКТУРА			
Общая толщина	1,30 ± 0,1 мм	Рабочая температура	Мин.: -20°C Макс.: +100°C
Количество слоев	2	Вес	1,30 ± 10% кг/м²
Корд	Полиэстер	Нить утка	жесткая
Конструкция		Тех.информация	
Верхнее покрытие		Максимальная ширина рулона 3200 мм	
Толщина	0,20 ± 0,1 мм	Диаметры валов	Прямое огибание мин: 6 мм
Материал	полиуретан	При температуре 20°C	Обратный вал мин.: 12 мм
Цвет	Белый	Нагрузка при 1% растяжении	12 N/мм
Тип поверхности	Супер МАТТ	Нагрузка на разрыв	120 N/мм
Твердость	86 ± 3 ShA	Методы соединения	Варианты поддержки
Внутренний материал	полиуретан	☒ соединение Z-зубьями	☒ стол
Нижнее покрытие		☒ соединение замками	☒ ролики
Толщина	0,00 мм	☐ соединение внахлест	☐ желоб
Материал	ПУ	Другие характеристики	
Цвет		Пищевой сертификат СЭЗ	
Тип поверхности	Пропитка ПУ	Масложиростойкость	
Твердость	-	Абразивоустойчивость	
		Антистатичность	