



ComBelt
conveyor belt



Конвейерная лента PSKOV

СТРУКТУРА			
Общая толщина	1,00 ± 0,1 мм	Рабочая температура	Мин.: -15°C Макс.: +80°C
Количество слоев	1	Вес	1,0 ± 10% кг/м²
Корд	Полиэстер	Нить утка	жесткая
Конструкция		Тех.информация	
Верхнее покрытие		Максимальная ширина рулона 3000 мм	
Толщина	0,50 ± 0,1 мм	Диаметры валов	Прямое огибание мин: 10 мм
Материал	ПВХ	При температуре 20°C	Обратный вал мин.: 30 мм
Цвет	Темно-зеленый	Нагрузка при 1% растяжении	5 N/мм
Тип поверхности	Глянцевая гладкая	Нагрузка на разрыв	90 N/мм
Твердость	80 ± 3 ShA	Методы соединения	Варианты поддержки
Внутренний материал		☒ соединение Z-зубьями	☒ стол
Нижнее покрытие		☒ соединение замками	☒ ролики
Толщина	0,00 мм	☐ Соединение внахлест	☐ желоб
Материал	полиэстер	Другие характеристики	
Цвет	натуральный	Антистатичность	
Тип поверхности	гладкая		
Твердость	-		

