



ComBelt
conveyor belt



Конвейерная лента ROMA

СТРУКТУРА			
Общая толщина	3,90 ± 0,1 мм	Рабочая температура	Мин.: -10°C Макс.: +80°C
Количество слоев	3	Вес	4,3 ± 10% кг/м²
Корд	Полиэстер	Нить утка	жесткая
Конструкция		Тех.информация	
Верхнее покрытие		Максимальная ширина рулона 3000 мм	
Толщина	1,00 ± 0,1 мм	Диаметры валов	Прямое огибание мин: 100 мм
Материал	ПВХ	При температуре 20°C	Обратный вал мин.: 120 мм
Цвет	Белый	Нагрузка при 1% растяжении	18 N/мм
Тип поверхности	Глянцевая гладкая	Нагрузка на разрыв	270 N/мм
Твердость	74 ± 3 ShA	Методы соединения	Варианты поддержки
Внутренний материал	ПВХ	☒ соединение Z-зубьями	☒ стол
Нижнее покрытие		☒ соединение замками	☒ ролики
Толщина	0,00 мм	☐ Соединение внахлест	☐ желоб
Материал	полиэстер	Другие характеристики	
Цвет	натуральный	Пищевой сертификат СЭЗ	
Тип поверхности	гладкая	Масложиростойкость	
Твердость	-		

