



Конвейерная лента SAMARA

СТРУКТУРА			
Общая толщина	5,40 ± 0,1 мм	Рабочая температура	Мин.: -10°C Макс.: +70°C
Количество слоев	2	Вес	4,6 ± 10% кг/м²
Корд	Полиэстер	Нить утка	жесткая
Конструкция		Тех. информация	
Верхнее покрытие		Максимальная ширина рулона 2000 мм	
Толщина	2,00 ± 0,1 мм	Диаметры валов	Прямое огибание мин: 40 мм
Материал	ПВХ	При температуре 20°C	Обратный вал мин.: 60 мм
Цвет	Белый	Нагрузка при 1% растяжении	10 N/мм
Тип поверхности	Super Grip	Нагрузка на разрыв	150 N/мм
Твердость	55 ± 3 ShA	Методы соединения	Варианты поддержки
Внутренний материал	ПВХ	☒ соединение Z-зубьями	☒ стол
Нижнее покрытие		☒ соединение замками	☒ ролики
Толщина	0,00 мм	☐ Соединение внахлест	☐ желоб
Материал	полиэстер	Другие характеристики	
Цвет	натуральный	Пищевой сертификат СЭЗ	
Тип поверхности	гладкая	Масложиростойкость	
Твердость	-		

