



ComBelt
conveyor belt



Конвейерная лента SEVILLA

СТРУКТУРА			
Общая толщина	1,20 ± 0,1 мм	Рабочая температура	Мин.: -30°C Макс.: +100°C
Количество слоев	2	Вес	1,2 ± 10% кг/м²
Корд	Полиэстер	Нить утка	жесткая
Конструкция		Тех. информация	
Верхнее покрытие		Максимальная ширина рулона 3200 мм	
Толщина	0,20 ± 0,1 мм	Диаметры валов	Прямое огибание мин: 15 мм
Материал	Силикон	При температуре 20°C	Обратный вал мин.: 20 мм
Цвет	Белый	Нагрузка при 1% растяжении	8 N/мм
Тип поверхности	Гладкая	Нагрузка на разрыв	120 N/мм
Твердость	40 ± 3 ShA	Методы соединения	Варианты поддержки
Внутренний материал	Полиуретан	☒ соединение Z-зубьями	☒ стол
Нижнее покрытие		☒ соединение замками	☒ ролики
Толщина	0,00 мм	☐ Соединение внахлест	☐ желоб
Материал	Полиэстер	Другие характеристики	
Цвет	натуральный	Пищевой сертификат СЭЗ	
Тип поверхности	гладкая	Антиадгезионные свойства	
Твердость	-	Устойчивость рабочей поверхности к высоким температурам	
		Масложиростойкость	

