



Конвейерная лента SOCHИ 0,8

СТРУКТУРА			
Общая толщина	0,80 ± 0,1 мм	Рабочая температура	Мин.: -30°C Макс.: +70°C
Количество слоев	1	Вес	0,8 ± 10% кг/м²
Корд	Полиэстер	Нить утка	Гибкая
Конструкция		Тех. информация	
Верхнее покрытие		Максимальная ширина рулона 2520 мм	
Толщина	0,3 мм ± 0,1 мм	Диаметры валов	Прямое огибание мин: 20 мм
Материал	ПВХ	При температуре 20°C	Обратный вал мин.: 20 мм
Цвет	желтый	Нагрузка при 1% растяжении	50 N/мм
Тип поверхности	Матовая гладкая	Нагрузка на разрыв	320 N/мм
Твердость	60 ± 3 ShA	Методы соединения	Варианты поддержки
Внутренний материал		☒ соединение Z-зубьями	☐ стол
Нижнее покрытие		☒ соединение замками	☒ ролики
Толщина	0,3 мм ± 0,1 мм	☐ Соединение внахлест	☒ желоб
Материал	ПВХ	Другие характеристики	
Цвет	желтый	Химическая стойкость к птичьему помету	
Тип поверхности	рифленая	Повышенная морозостойкость	
Твердость	60 ± 3 ShA		

