



Конвейерная лента SUGAR BELT

СТРУКТУРА			
Общая толщина	6,20 ± 0,1 мм	Рабочая температура	Мин.: -10°C Макс.: +80°C
Количество слоев	3	Вес	7,8 ± 10% кг/м²
Корд	Полиэстер	Нить утка	Средней жесткости
Конструкция		Тех. информация	
Верхнее покрытие		Максимальная ширина рулона 3150 мм	
Толщина	2,00 ± 0,1 мм	Диаметры валов	Прямое огибание мин: 120 мм
Материал	ПВХ	При температуре 20°C	Обратный вал мин.: 250 мм
Цвет	Белый	Нагрузка при 1% растяжении	20 N/мм
Тип поверхности	Глянцевая, гладкая	Нагрузка на разрыв	300 N/мм
Твердость	80 ± 3 ShA	Методы соединения	Варианты поддержки
Внутренний материал	ПВХ	☒ соединение Z-зубьями	☐ стол
Нижнее покрытие		☒ соединение замками	☒ ролики
Толщина	1,00 ± 0,1 мм	☐ Соединение внахлест	☒ желоб
Материал	ПВХ	Другие характеристики	
Цвет	белый	Пищевой сертификат СЭЗ	
Тип поверхности	Матовая гладкая	Огнестойкость (сертификат АТЕХ)	
Твердость	80 ± 3 ShA	Антистатичность	

