



ComBelt  
conveyor belt



## Конвейерная лента TORONTO

| СТРУКТУРА           |                   |                                                          |                                            |
|---------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Общая толщина       | 4,60 ± 0,1 мм     | Рабочая температура                                      | Мин.: -35°C Макс.: +80°C                   |
| Количество слоев    | 3                 | Вес                                                      | 5,0 ± 10% кг/м²                            |
| Корд                | Полиэстер         | Нить утка                                                | Гибкая                                     |
| Конструкция         |                   | Тех.информация                                           |                                            |
| Верхнее покрытие    |                   | Максимальная ширина рулона 3000 мм                       |                                            |
| Толщина             | 0,80 ± 0,1 мм     | Диаметры валов                                           | Прямое огибание мин: 100 мм                |
| Материал            | ПВХ               | При температуре 20°C                                     | Обратный вал мин.: 120 мм                  |
| Цвет                | Темно-зеленый     | Нагрузка при 1% растяжении                               | 18 N/мм                                    |
| Тип поверхности     | Глянцевая гладкая | Нагрузка на разрыв                                       | 270 N/мм                                   |
| Твердость           | 80 ± 3 ShA        | Методы соединения                                        | Варианты поддержки                         |
| Внутренний материал | ПВХ               | <input checked="" type="checkbox"/> соединение Z-зубьями | <input checked="" type="checkbox"/> стол   |
| Нижнее покрытие     |                   | <input checked="" type="checkbox"/> соединение замками   | <input checked="" type="checkbox"/> ролики |
| Толщина             | 0,80 ± 0,1 мм     | <input type="checkbox"/> Соединение внахлест             | <input checked="" type="checkbox"/> желоб  |
| Материал            | ПВХ               | Другие характеристики                                    |                                            |
| Цвет                | Темно-зеленый     | Повышенная морозостойкость                               |                                            |
| Тип поверхности     | Вафельная         | Огнестойкость                                            |                                            |
| Твердость           | 85 ± 3 ShA        |                                                          |                                            |

