



Конвейерная лента URAL

СТРУКТУРА			
Общая толщина	0,70 ± 0,1 мм	Рабочая температура	Мин.: -20°C Макс.: +80°C
Количество слоев	1	Вес	0,9 ± 10% кг/м ²
Корд	Полиэстер	Нить утка	жесткая
Конструкция		Тех. информация	
Верхнее покрытие		Максимальная ширина рулона	3200 мм
Толщина	0,30 мм ± 0,1 мм	Диаметры валов	Прямое огибание мин.: 4 мм
Материал	полиуретан	При температуре 20°C	Обратный вал мин.: 8 мм
Цвет	белый	Нагрузка при 1% растяжении	6 N/мм
Тип поверхности	Глянцевая гладкая	Нагрузка на разрыв	
Твердость	86 ± 3 ShA	Методы соединения	
Внутренний материал		<input checked="" type="checkbox"/> соединение Z-зубьями	<input checked="" type="checkbox"/> стол
Нижнее покрытие		<input checked="" type="checkbox"/> соединение замками	<input checked="" type="checkbox"/> ролики
Толщина	0,10 мм	<input type="checkbox"/> соединение внахлест	<input type="checkbox"/> желоб
Материал	полиуретан	Другие характеристики	
Цвет	прозрачный	Антистатичность	
Тип поверхности	пропитка	Пищевой сертификат СЭЗ	
Твердость	-	Масложиростойкость	

