



ComBelt
conveyor belt



Конвейерная лента VLADIVOSTOK

СТРУКТУРА			
Общая толщина	4,80 ± 0,1 мм	Рабочая температура	Мин.: -10°C Макс.: +90°C
Количество слоев	2	Вес	4,4 ± 10% кг/м²
Корд	Полиэстер	Нить утка	жесткая
Конструкция		Тех. информация	
Верхнее покрытие		Максимальная ширина рулона	1500 мм
Толщина	2,80 ± 0,1 мм	Диаметры валов	Прямое огибание мин: 80 мм
Материал	ПВХ	При температуре 20°C	Обратный вал мин.: 140 мм
Цвет	Белый	Нагрузка при 1% растяжении	8 N/мм
Тип поверхности	Fishbone	Нагрузка на разрыв	150 N/мм
Твердость	55 ± 3 ShA	Методы соединения	Варианты поддержки
Внутренний материал	ПВХ	☒ соединение Z-зубьями	☒ стол
Нижнее покрытие		☒ соединение замками	☒ ролики
Толщина	0,00 мм	☐ соединение внахлест	☐ желоб
Материал	Полиэстер/ хирургические нити	Другие характеристики	
Цвет	натуральный	Пищевой сертификат СЭЗ	
Тип поверхности		Масложиростойкость	
Твердость			

