



Конвейерная лента YENISEI

СТРУКТУРА			
Общая толщина	1,10 ± 0,1 мм	Рабочая температура	Мин.: -20°C Макс.: +90°C
Количество слоев	1	Вес	1,3 ± 10% кг/м²
Корд	Полиэстер	Нить утка	жесткая
Конструкция		Тех. информация	
Верхнее покрытие		Максимальная ширина рулона 2000 мм	
Толщина	0,20 ± 0,1 мм	Диаметры валов	Прямое огибание мин: 6 мм
Материал	полиуретан	При температуре 20°C	Обратный вал мин.: 10 мм
Цвет	белый	Нагрузка при 1% растяжении	5 N/мм
Тип поверхности	Глянцевая гладкая	Нагрузка на разрыв	
Твердость	90 ± 3 ShA	Методы соединения	Варианты поддержки
Внутренний материал		☒ соединение Z-зубьями	☒ стол
Нижнее покрытие		☒ соединение замками	☒ ролики
Толщина	0,10 мм	☐ соединение внахлест	☐ желоб
Материал	полиуретан	Другие характеристики	
Цвет	прозрачный	Возможность установки на ножовом развороте	
Тип поверхности	пропитка	Пищевой сертификат СЭЗ	
Твердость	-	Масложиростойкость	
		Антистатичность	

